




Suela antibacteriana
Antibacterial sole
Semelle antibacterienne



Corte microfibra transpirable
Breathable microfiber upper
Tige microfibre respirante



D'cover
Corte transpirable
Breathable upper
Tige respirante



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol

PISA ESTAMPADO



blanco

negro

ES Zueco estampado con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado con microfibra transpirable D'COVER OEKO-TEX® con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada con barra metatarsal. Suela antibacteriana de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente antideslizante del zueco.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016.

UE 425/2016.

Nivel de protección SRA+E+OB. **ANTibacterial** ISO 16187.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

E = absorción de energía en la zona del tacón.

OB = requisitos básicos.

EN Stamped clog with pull-down strap heel, made with breathable Microfiber D'COVER OEKO-TEX® padded at the instep to prevent blistering, mounted on straight form of rounded toe. Template anatomical lined with metatarsal bar. Antibacterial wedge shape soles of polyurethane, anti-slip dual density, two-component polyurethane and TPU combined to increase the non-skid coefficient of the clog.

Standards: CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016.

Protection Level SRA+E+OB. **ANTibacterial** ISO 16187.

SRA = non-skid on tiles using water and detergent as lubricant.

E = energy absorption in the heel area.

OB = basic requirements.

FR Sabot imprimé en microfibre respirante D'COVER OEKO-TEX® avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements. Maintien du talon par une bride ajustable. Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique, suivant la forme métatarsienne du pied, doublée cuir. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence du sabot.

Norme : Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016.

Niveau de protection SRA+E+OB. **ANTibacterial** ISO 16187.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

E = absorption de l'énergie sur le talon.

OB = Exigences de base.



Diseño registrado / Registered design

Design enregistrée

N° 007342118-0015 (EUIPO)

Tallas / Sizes / Pointures : 34/47



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.

Dian



SUELA PATENTADA
Modelo Industrial 157, 899

PATENTED SOLE
Industrial Model 157, 899

SEMELLE BREVETÉE
Modèle industriel 157, 899

